

구매(국문) 규격서
COMMODITY DESCRIPTION

관세분류번호 H. S. K. NO	품목번호 ITEM NO.	품명 및 규격 DESCRIPTION	단위 UNIT	수량 Q'TY
		Analog Hotplate Stirrer "HS1-A"	Set	20

용도 및 특징

- 높은 고온을 견디는 내열 세라믹 코팅 알루미늄 상판은 고온으로 연속 동작 시에도 안전하게 사용할 수 있도록 합니다.
- 특수하게 설계 디자인한 열선을 적용한 상판은 중심부를 기점으로 최적의 온도 균일성을 보여줍니다.
- 세라믹 코팅 상판은 내화학성이 우수하여 유지보수가 좋습니다.
- 고온용 특수단열재가 적용되어 제품의 과열과 본체 표면 열을 최소화 합니다.
- 강력한 회전력과 탁월한 내구성을 지닌 모터를 적용하여 성능이 뛰어나며, 소음을 최소화 하고 긴 수명을 구현합니다.
- 내장된 강력한 자석과 Slow Start 기능을 탑재한 교반은 Stirring Bar의 튕김 현상을 방지하고, 점성이 강한 시료의 교반 동작도 지원합니다.
- 과열 방지 기능, 과전류 방지 기능, 센서 에러 감지 기능이 장착되어 사용시 안전을 보장 합니다.

규격

모델명	HS1-A
교반 속도 범위	Max. 1,500rpm
최대 교반 능력	20Lit.(H2O)
플레이트 규격	180 x 180mm
최대 온도	Max. 400°C
조절기	Fine PWM Controller
가열출력	600 W
모터타입	Brushless Shade Motor
소비전력	650W

사용 허용온도 및 습도		5°C~40°C, <80%
안전사양		Over Temp Protection
성분	플레이트	Ceramic Coated Aluminum
	본체	Powder Coated Aluminum
제품 크기 및 무게		180 x 325 x 110mm, 3.13Kg
포장 크기 및 무게		285 x 400 x 170mm, 3.83Kg
전원		1 Phase, AC 120V, 60Hz or AC 230V, 50/60 HZ

구성품

1. Analog Hotplate Stirrer, HS1-A.....1 set
2. 전원 케이블.....1 ea
3. 사용자 매뉴얼.....1 book

선택 액세서리

1. Stainless steel Stand Rod, Ø10 x L450mm
2. Holder + Clamp + Clip

비고

1. 보증기간 2년